

AbM 3

FULLY ELECTRIC MACHINES

*Continuous extrusion shuttle blow moulding machine
for production of plastic containers.*

*Macchina per estrusione-soffiaggio in continuo
per la produzione di contenitori in materiale plastico.*



CARATTERISTICHE GENERALI - GENERAL FEATURES

		AbM 3-260S	AbM 3-300S	AbM 3-330S	AbM 3-260D	AbM 3-300D	AbM 3-330D
Stazioni - Sides	N°	1			2		
Forza Di Chiusura - Clamp Force	kN	30	30	30	30	30	30
Corsa - Stroke	mm	260	300	330	260	300	330
Ciclo A Secco - Dry Cycle	s	1,4	1,5	1,7	1,4	1,5	1,7


CONSUMI - CONSUMPTIONS

		AbM 3-260S	AbM 3-300S	AbM 3-330S	AbM 3-260D	AbM 3-300D	AbM 3-330D
Pressione Aria - Air Pressure	bar	6 ÷ 8			6 ÷ 8		
Portata Aria - Air Flow	NL/1'	1.800			1.800		
Pressione Acqua - Water Pressure	bar	3,5 ÷ 5			3,5 ÷ 5		
Capacità Raffreddamento - Cooling Capacity	kCal/h Kg/h	HDPE 170			HDPE 170		

ESTRUSORE - EXTRUDER

		E50/24	E60/24	E70/24	E60/24	E70/24	E80/24
Diametro Vite - Screw Diameter	mm	50	60	70	60	70	80
Lunghezza Vite - Screw Length	L/D	24	24	24	24	24	24
Potenza Motore - Motor Power	kW	15	26	35	26	35	40
Estrusione Massima PEHD - Throughput PEHD	kg/h	45	70	90	70	90	140

STAMPO - MOULD

		AbM 3-260S	AbM 3-300S	AbM 3-330S	AbM 3-260D	AbM 3-300D	AbM 3-330D	
	A	mm	280 ÷ 300		280 ÷ 300			
	B	mm	81 ÷ 85		81 ÷ 85			
	C	mm	270	290	320	270	290	320
	D	mm	290 ÷ 300		290 ÷ 300			
	E	mm	130		130			
		kg	75		75			

INTERASSE TESTE - HEAD CENTRE DISTANCE

	Cav	2	3	4
Corsa - Stroke	260 mm	95	60	50
	300 mm	110	75	60
	330 mm	130	85	70

DIMENSIONI MACCHINA - MACHINE DIMENSIONS

		AbM 3-260S	AbM 3-300S	AbM 3-330S	AbM 3-260D	AbM 3-300D	AbM 3-330D
Larghezza - Width	mm	2.200	2.200	2.200	2.900	2.900	2.900
Lunghezza - Length	mm	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Altezza - Height	mm	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Peso Macchina - Machine Weight	kg	3.900	3.900	3.900	6.000	6.000	6.000