

AbM 6 FULLY ELECTRIC MACHINES

*Continuous extrusion shuttle blow moulding machine
for production of plastic containers.*

*Macchina per estrusione-soffiaggio in continuo
per la produzione di contenitori in materiale plastico.*



CARATTERISTICHE GENERALI - GENERAL FEATURES

		AbM 6-300S	AbM 6-380S	AbM 6-450S	AbM 6-300D	AbM 6-380D	AbM 6-450D
Stazioni - Sides	N°	1			2		
Forza Di Chiusura - Clamp Force	kN	60	60	60	60	60	60
Corsa - Stroke	mm	300	380	450	300	380	450
Ciclo A Secco - Dry Cycle	s	1,7	1,8	1,9	1,7	1,8	1,9


CONSUMI - CONSUMPTIONS

		AbM 6-300S	AbM 6-380S	AbM 6-450S	AbM 6-300D	AbM 6-380D	AbM 6-450D
Pressione Aria - Air Pressure	bar	6 ÷ 8			6 ÷ 8		
Portata Aria - Air Flow	NL/1'	1.200			1.800		
Pressione Acqua - Water Pressure	bar	3,5 ÷ 5			3,5 ÷ 5		
Capacità Raffreddamento - Cooling Capacity	kCal/h Kg/h	HDPE 170			HDPE 170		

ESTRUSORE - EXTRUDER

		E60/24	E70/24	E80/24	E60/24	E70/24	E80/24
Diametro Vite - Screw Diameter	mm	60	70	80	60	70	80
Lunghezza Vite - Screw Length	L/D	24	24	24	24	24	24
Potenza Motore - Motor Power	kW	26	35	40	26	35	40
Estrusione Massima PEHD - Throughput PEHD	kg/h	70	90	140	70	90	140

STAMPO - MOULD

		AbM 6-300S	AbM 6-380S	AbM 6-450S	AbM 6-300D	AbM 6-380D	AbM 6-450D	
	A	mm	280 ÷ 300		280 ÷ 300			
	B	mm	85 ÷ 90		85 ÷ 90			
	C	mm	290	370	440	290	370	440
	D	mm	340 ÷ 350		340 ÷ 350			
	E	mm	170		170			
		kg	100		100			

INTERASSE TESTE - HEAD CENTRE DISTANCE

	Cav	2	3	4	5	6	7
Corsa - Stroke	300 mm	110	75	55			
	380 mm	160	100	80	60	50	
	450 mm	190	130	95	75	60	55

DIMENSIONI MACCHINA - MACHINE DIMENSIONS

		AbM 6-300S	AbM 6-380S	AbM 6-450S	AbM 6-300D	AbM 6-380D	AbM 6-450D
Larghezza - Width	mm	2.200	2.200	2.200	2.900	2.900	2.900
Lunghezza - Length	mm	4.500	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
Altezza - Height	mm	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Peso Macchina - Machine Weight	Kg	4.700	4.700	4.700	7.300	7.300	7.300